

Prefab dakelementen geschikt i.c.m. het FERRO-systeem en de FERRO-structuurmat

Fabrikant	Type	Isolatie	HSP wit Onderplaat in mm	HSP std Bovenplaat in mm	OSB III Bovenplaat in mm	Isolatie in mm	Totaal dikte in mm	Gewicht per m2 in kg	Rc (m2K/W)	Ra dB(A)	Vertaald naar NIBE Milieuklasse
Opstalan	DSD MW DR	Glaswol	8	-	12	101	118	13	2,5	32	
Opstalan	DSD MW DR	Glaswol	8	-	12	122	143	15	3,0	35	
Opstalan	DSD MW DR	Glaswol	8	-	12	144	165	15	3,5	35	
Opstalan	DSD MW DR	Glaswol	8	-	12	166	190	17	4,0	35	
Opstalan	DSD MW DR	Glaswol	8	-	12	190	216	17	4,5	35	
Opstalan	SW(H) PIR DR	PIR	3	3	12	67	85	11	2,5	24	
Opstalan	SW(H) PIR DR	PIR	3	3	18	74	98	14	2,5	25	
Opstalan	SW(H) PIR DR	PIR	3	3	12	80	98	12	3,0	24	
Opstalan	SW(H) PIR DR	PIR	3	3	18	87	111	15	3,0	25	
Opstalan	SW(H) PIR DR	PIR	3	3	12	91	109	13	3,5	24	
Opstalan	SW(H) PIR DR	PIR	3	3	18	102	126	16	3,5	25	
Opstalan	SW(H) PIR DR	PIR	3	3	12	104	122	13	4,0	24	
Opstalan	SW(H) PIR DR	PIR	3	3	18	117	141	16	4,0	25	
ISObouw	RIET+ 4.0	EPS+	3	-	12	78	93	12	2,5	24	
ISObouw	RIET+ 4.5	EPS+	3	-	12	95	110	13	3,0	25	
Unidek	Kolibrie-4.0-LGR	EPS	3	-	12	94	109	15	2,5	27	
Unidek	Kolibrie-4.5-LGR	EPS	3	-	12	118	133	15	3,0	27	

	Uitstekend
	Goed
	Voldoende
	Onvoldoende
	Matig
	Slecht
	Onaanvaardbaar